

## Цифровое качество и эргономичные регулировки

17-дюймовый ЖК-монитор VG730m исключительно удобен для работы. При регулируемых параметрах высоты, наклона и поворота на 360° он позволяет принять самую эргономичную позу, установив монитор в наиболее комфортное положение с наилучшими углами обзора. Качество изображения гарантировано повышенными уровнями контрастности и яркости, что дает превосходное изображение с живыми, яркими цветами и отчетливыми деталями. Цифровой и аналоговый входы гарантируют самые широкие возможности подключения, а встроенные стереодинамики обеспечивают высококачественный звук, в то же время экономя пространство на рабочем столе. Полнофункциональный VG730m — идеальный ЖК-монитор для работы в офисе, домашнем кабинете, в государственном учреждении или учебном заведении.

Это не просто мультимедийный ЖК-монитор. Это ViewSonic.

# VG730m

17-ДЮЙМОВЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ  
DIGITALMEDIA™ С ТЕХНОЛОГИЕЙ CLEARMOTIV™  
И ВРЕМЕНЕМ ОТКЛИКА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 8 МС



### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ПРИ ПРЕВОСХОДНОМ КАЧЕСТВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- > Эргономичность — регулируемые параметры высоты, наклона и поворота на 360°  
Позволяет принять самую эргономичную позу, обеспечивая улучшенное качество изображения и повышенную производительность труда.
- > Сверхвысокая контрастность 700:1 и яркость 300 кд/м<sup>2</sup> обеспечивают богатое, детальное изображение
- > Цифровые/аналоговые входы OptiSync расширяют возможности подключения  
Многорежимная технология поддерживает как цифровые (DVI) сигналы, так и аналоговые (VGA), гарантируя максимальную совместимость и гибкость конфигурации.
- > Широкие мультимедийные возможности  
Сэкономьте пространство и насладитесь богатым стереозвуком благодаря встроенным стереодинамикам.
- > Технология ClearMotiv со временем отклика 8 мс  
Сверхмалое время отклика 8 мс обеспечивает полнокадровое видеоизображение широковещательного качества.
- > Органы управления OnView® гарантируют точную настройку параметров экрана  
Точная настройка параметров экрана осуществляется посредством простого в применении экранного меню
- > Полностью просматриваемый 17-дюймовый экран с разрешением 1280 x 1024
- > Аттестован по TCO'03 и ENERGY STAR®
- > Настенное крепление VESA® 100 мм и замок Kensington®



# VG730m

17-ДЮЙМОВЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ СЕРИИ GRAPHICS DIGITALMEDIA™  
С ВРЕМЕНЕМ ВИДЕООТКЛИКА 8 МС



<b>ЖК-панель</b>	Тип	17-дюймовая цветная активная TFT-матрица XGA типа TN	
	Размер экрана	33,8 см по горизонтали x 27,0 см по вертикали x 43,2 см по диагонали	
	Шаг между пикселями	0,264 мм	
	Оптимальное разрешение	1280 x 1024	
	Полоса пропускания	140 МГц	
	Контрастность	700:1	
	Угол обзора	170°; по горизонтали, 160° по вертикали (при 5:1)	
	Время отклика	8 мс (off-on-off) (типичное)	
	Поддержка цветов	16,2 млн цветов (6-бит + 2-бит FRC)	
	Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>	
Поверхность монитора	Антибликовая 3H		
<b>ВИДЕОВХОДЫ</b>	Аналоговый	RGB аналоговый (75 Ом, 0,7/1,0 Вp-p)	
	Цифровой	DVI-D (TMDS, 100 Ом)	
	Частота развертки	горизонтальной: 30-82 кГц, вертикальной: 50-75 Гц	
	Синхронизация	Раздельная по вертикали и горизонтали (TTL)	
<b>СОВМЕСТИМОСТЬ</b>	PC	От VGA до 1280 x 1024 при прогрессивной развертке (макс. 60 Гц)	
	Mac®	Power Mac™ до 1280 x 1024 (макс. 60 Гц)	
<b>РАЗЪЕМЫ</b>	Аналоговый	15-контактный mini D-sub (отсоединяемый кабель)	
	Цифровой	24-контактный DVI-D (отсоединяемый кабель)	
	Аудио	3,5-мм линейный вход аудио	
	Питание	3-контактная вилка переменного тока (CEE22)	
<b>АУДИО</b>	Динамики	2 x 1,5 Вт	
<b>ПИТАНИЕ</b>	Напряжение	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц (автоматическое переключение), встроенный источник питания	
	Потребляемая мощность	35 Вт (типичная), < 1 Вт в режиме экономии энергии	
<b>ЭРГОНОМИКА</b>	Наклон	Вниз на 5°, вверх на 20°	
	Поворот	Основание вращается на 360°	
	Регулировка высоты	0-80 мм	
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Основное	Мягкое включение питания, меню [1], вниз, вверх, выбор [2], отключение звука	
	OSD	Автоматическая настройка изображения, контрастность, яркость, выбор входа (D-sub, DVI-D), регулировка/отключение звука, регулировка цвета ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RGB пользователя), информация (разрешение, частота строк/кадров, частота пикселей, номер модели, серийный номер), ручная настройка изображения (положение изображения по горизонтали/вертикали, тонкая настройка, резкость), настройки меню (язык, уведомление о текущем разрешении экрана, позиция OSD, лимит времени OSD, фон OSD), блокировка OSD/питания восстановление настроек меню	
<b>УСЛОВИЯ РАБОТЫ</b>	Температура	5°C - 35°C	
	Влажность	20% - 80% (без конденсации)	
<b>РАЗМЕРЫ</b>	(Ш x В x Г) мм	387 x 450-530 x 230 (с основанием) 387 x 367 x 67 (без основания) 445 x 552 x 278 в упаковке	
	<b>ВЕС</b>	Нетто	6,5 кг (с основанием) 4,9 кг (без основания)
		<b>СТАНДАРТЫ</b>	TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (pixel failure class II), CE, CB, GOST-R, PSB, Energy Star, YCO03, UL/cUL, FCC-B, ICES 003, NOM, Argentina-TbV/S, SASO, BSMI, C-Tick, MIC, CCC, WEEE, RoHS
<b>УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ</b>		Отвечает стандартам TCO'03 и Energy Star®	
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		Порт безопасности Kensington®	
<b>НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ</b>		VESA FDMI 100 мм x 100 мм	
<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b>		ЖК-дисплей, шнур питания, видеокабель D-sub, аудиокабель, краткое руководство, ViewSonic Wizard CD-ROM (руководство пользователя/драйверы) (многоязычные)	
<b>ГАРАНТИЯ</b>		См. <a href="http://www.viewsoniceurope.com/ru/Support/warranty.htm">http://www.viewsoniceurope.com/ru/Support/warranty.htm</a>	

<sup>1</sup> Может потребоваться Mac адаптер



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.